

Нагрузки электронные программируемые серии АКИП-1394 АКИП™



АКИП-1394 2000 Вт

- Режимы работы нагрузки: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP), динамический режим
- Дополнительные режимы работы: CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC
- Динамический режим CC (переключение с частотой до 30 кГц)
- Тесты с сигналами произвольной формы с частотой до 20 кГц
- Возможность параллельного подключения для увеличения мощности
- Защита от перегрева (OTР), перегрузки по току (ОСР), по напряжению (OVP), по мощности (OPP) и от переплюсовки
- Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания
- 4-х проводная схема подключения
- Удаленное управление запуском
- Внутренняя память (запись/вызов профилей настроек): 100 ячеек
- Интеллектуальная система охлаждения
- Интерфейсы: LAN, CAN, RS232, GPIB (опция), аналоговый
- Поддержка протоколов SCPI, MODBUS, CAN

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Погрешность установки	$\pm(0,00025 \cdot U_{уст} + 0,00025 \cdot U_{пред})$
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛЫ ТОКА (CC)	Погрешность установки	$\pm(0,0005 \cdot I_{уст} + 0,0005 \cdot I_{пред})$
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (CR)	Погрешность установки	$\pm(0,0005 \cdot (U_{вх} / R_{уст}) + 0,0005 \cdot R_{пред})$
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (CP)	Погрешность установки	$\pm(0,002 \cdot P_{уст} + 0,002 \cdot P_{пред})$
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	Погрешность	$\pm(0,00015 \cdot U_{изм} + 0,00015 \cdot U_{пред})$
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА	Диапазон	$\pm(0,0004 \cdot I_{изм} + 0,0004 \cdot I_{пред})$
ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ	Погрешность измерения	$\pm(0,001 \cdot P_{изм} + 0,001 \cdot P_{пред})$
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Интерфейсы Время отклика Условия эксплуатации	LAN, CAN, RS232, GPIB (опция), Аналоговый 5 мс 0...40 °C; влажность: ≤ 80 %

Электронные нагрузки с максимальным входным напряжением 150 В

	Диапазоны напряжения В	Дискретность В	Диапазоны тока А	Дискретность А	Максимальная мощность кВт	Размер U	Масса кг
АКИП-1394-150-200-2	0..15/ 0...75 0...150	0,001 0,001 0,01	20/ 100/ 200	0,001/ 0,01/ 0,01	2	3	
АКИП-1394-150-400-4			40/ 200/ 400		4	3	
АКИП-1394-150-600-6			60/ 30/ 600		6	3	
АКИП-1394-150-1200-12			120/ 600/ 1200	0,01/ 0,01/ 0,1	12	6	
АКИП-1394-150-1800-18			180/ 900/ 1800		18	9	
АКИП-1394-150-2400-24			240/ 1200/ 2400	0,01/ 0,1/ 0,1	24	12	
АКИП-1394-150-2500-30			250/ 1250/ 2500		30	15	
АКИП-1394-150-2500-36					36	18	
АКИП-1394-150-2500-42					42	21	
АКИП-1394-150-2500-48					48	24	
АКИП-1394-150-2500-54					54	27	
АКИП-1394-150-2500-60					60	30	

Электронные нагрузки с максимальным входным напряжением 600 В

	Диапазоны напряжения В	Дискретность В	Диапазоны тока А	Дискретность А	Максимальная мощность кВт	Размер U	Масса кг
АКИП-1394-600-140-2	0...60 0...300 0...600	0,001 0,01 0,01	14/ 70/ 140	0,001/ 0,001/ 0,01	2	3	
АКИП-1394-600-280-4			0,001/ 0,01/ 0,01	28/ 140/ 280	4	3	
АКИП-1394-600-420-6				42/ 210/ 420	6	3	
АКИП-1394-600-560-8				56/ 280/ 560	8	6	
АКИП-1394-600-840-12				84/ 420/ 840	12	6	
АКИП-1394-600-1260-18			0,01/ 0,01/ 0,1	126/ 630/ 1260	18	9	
АКИП-1394-600-1680-24				168/ 840/ 1680	24	12	
АКИП-1394-600-2100-30			0,01/ 0,1/ 0,1	210/ 1050/ 2100	30	15	
АКИП-1394-600-2500-36				250/ 1250/ 2500	36	18	
АКИП-1394-600-2500-42					42	21	
АКИП-1394-600-2500-48					48	24	
АКИП-1394-600-2500-54					54	27	
АКИП-1394-600-2500-60					60	30	

Электронные нагрузки с максимальным входным напряжением 1200 В

	Диапазоны напряжения В	Дискретность В	Диапазоны тока А	Дискретность А	Максимальная мощность кВт	Размер U	Масса кг
АКИП-1394-1200-40-2	0...120 0...600 0...1200	0,01 0,01 0,1	4/ 20/ 40	0,0001/ 0,001/ 0,001	2	3	
АКИП-1394-1200-80-2			8/ 40/ 80		2	3	
АКИП-1394-1200-80-4					4	3	
АКИП-1394-1200-160-4			16/ 80/ 160	0,001/ 0,001/ 0,01	4	3	
АКИП-1394-1200-120-6			12/ 60/ 120		6	3	
АКИП-1394-1200-240-6			24/ 120/ 240	0,001/ 0,01/ 0,01	6	3	
АКИП-1394-1200-240-12			24/ 120/ 240		12	6	
АКИП-1394-1200-480-12			48 /240/ 480		12	6	
АКИП-1394-1200-360-18			36/ 180/ 360		18	9	
АКИП-1394-1200-720-18			72/ 360/ 720		18	9	
АКИП-1394-1200-480-24			48/ 240/ 480		24	12	
АКИП-1394-1200-960-24			96/ 480/ 960		24	12	
АКИП-1394-1200-600-30			60/ 300/ 600		30	15	
АКИП-1394-1200-1200-30			120/ 600/ 1200	0,01/ 0,01/ 0,1	30	15	
АКИП-1394-1200-720-36			72/ 360/ 720	0,001/ 0,01/ 0,01	36	18	
АКИП-1394-1200-1440-36			144/ 720/ 1440	0,01/ 0,01/ 0,1	36	18	
АКИП-1394-1200-840-42			84/ 420/ 840	0,001/ 0,01/ 0,01	42	21	
АКИП-1394-1200-1680-42			168/ 840/ 1680	0,01/ 0,01/ 0,1	42	21	
АКИП-1394-1200-960-48			96/ 480/ 960	0,001/ 0,01/ 0,01	48	24	
АКИП-1394-1200-1920-48			192/ 960/ 1920	0,01/ 0,01/ 0,1	48	24	
АКИП-1394-1200-1080-54			108/ 540/ 1080	0,01/ 0,01/ 0,1	54	27	
АКИП-1394-1200-2160-54			216/ 1080/ 2160	0,01/ 0,1/ 0,1	54	27	
АКИП-1394-1200-1200-60			120/ 600/ 1200	0,01/ 0,01/ 0,1	60	30	
АКИП-1394-1200-2400-60			240/ 1200/ 2400	0,01/ 0,1/ 0,1	60	30	

Электронные нагрузки с максимальным входным напряжением 1600 В

	Диапазоны напряжения В	Дискретность В	Диапазоны тока А	Дискретность А	Максимальная мощность кВт	Размер U	Масса кг
АКИП-1394-1600-40-3	0...160 0...800 0...1600	0,01 0,1 0,1	4/ 20/ 40	0,0001/ 0,001/ 0,001	3	3	
АКИП-1394-1600-60-5			6/ 30/ 60		5	3	
АКИП-1394-1600-120-10			12/ 60/ 120	0,001/ 0,001/ 0,01	10	6	
АКИП-1394-1600-180-15			18/ 90/ 180		15	9	
АКИП-1394-1600-240-20			24/ 120/ 240	0,001/ 0,01/ 0,01	20	12	
АКИП-1394-1600-300-25			30/ 150/ 300		25	15	
АКИП-1394-1600-360-30			36/ 180/ 360		30	18	
АКИП-1394-1600-420-35			42/ 210/ 420		35	21	
АКИП-1394-1600-480-40			48/ 240/ 480		40	24	
АКИП-1394-1600-540-45			54/ 270/ 540		45	27	
АКИП-1394-1600-600-50			60/ 300/ 600		50	30	
АКИП-1394-1600-660-55			66/ 330/ 660		55	33	
АКИП-1394-1600-720-60			72/ 360/ 720		60	36	

Электронные нагрузки с максимальным входным напряжением 2400 В

	Диапазоны напряжения В	Дискретность В	Диапазоны тока А	Дискретность А	Максимальная мощность кВт	Размер U	Масса кг
АКИП-1394-2400-40-3	0...240 0...1200 0...2400	0,01 0,1 0,1	4/ 20/ 40	0,0001/ 0,001/ 0,001	3	3	
АКИП-1394-2400-60-5			6/ 30/ 60		5	3	
АКИП-1394-2400-120-10			12/ 60/ 120	0,001/ 0,001/ 0,01	10	6	
АКИП-1394-2400-180-15			18/ 90/ 180		15	9	
АКИП-1394-2400-240-20			24/ 120/ 240	0,001/ 0,01/ 0,01	20	12	
АКИП-1394-2400-300-25			30/ 150/ 300		25	15	
АКИП-1394-2400-360-30			36/ 180/ 360		30	18	
АКИП-1394-2400-420-35			42/ 210/ 420		35	21	
АКИП-1394-2400-480-40			48/ 240/ 480		40	24	
АКИП-1394-2400-540-45			54/ 270/ 540		45	27	
АКИП-1394-2400-600-50			60/ 300/ 600		50	30	
АКИП-1394-2400-660-55			66/ 330/ 660		55	33	
АКИП-1394-2400-720-60			72/ 360/ 720		60	36	